


Pipe with insect protection grid



Popis

45°, free cross-section 58%, socket connection

PVC

#	d	L	L1	L2	s	kg
1	0050	135	35	50	2,5	0,1
2	0063	145	35	50	2,5	0,1
3	0075	165	35	45	2,5	0,1
4	0090	170	35	50	2,5	0,1
5	0110	190	40	45	3,0	0,2
6	0125	220	45	55	2,5	0,2
7	0140	230	40	45	2,5	0,2
8	0160	260	50	45	2,5	0,2
9	0180	280	50	50	2,5	0,3
10	0200	310	55	50	2,5	0,4
11	0225	330	50	55	2,5	0,5
12	0250	360	55	60	3,0	0,6
13	0280	390	50	60	2,9	0,8
14	0315	425	50	65	4,0	1,3
15	0355	480	65	65	4,0	1,6
16	0400	520	60	60	6,0	2,4
17	0450	580	70	60	4,0	3,0
18	0500	620	65	55	4,7	4,4
19	0600	730	70	60	6,0	6,2
20	0630	-	-	-	-	-

PPs

#	d	L	L1	L2	s	kg
1	0050	135	35	50	3,0	0,1
2	0063	145	35	50	3,0	0,2
3	0075	165	35	45	3,0	0,2
4	0090	170	35	50	3,0	0,2
5	0110	190	40	45	3,0	0,3
6	0125	220	45	55	3,0	0,3
7	0140	230	40	45	3,0	0,3
8	0160	260	50	45	3,0	0,3
9	0180	280	50	50	3,0	0,3
10	0200	310	55	50	3,0	0,4
11	0225	330	50	55	3,5	0,5
12	0250	360	55	60	3,5	0,7
13	0280	390	50	60	4,0	0,8
14	0315	425	50	65	5,0	1,5
15	0355	480	65	65	5,0	1,7
16	0400	520	60	60	6,0	2,6
17	0450	580	70	60	6,0	3,4
18	0500	620	65	55	6,0	4,9
19	0600	-	-	-	-	-
20	0630	760	70	60	10,0	8,6

PP

#	d	L	L1	L2	s	kg
1	0050	135	35	50	3,0	0,1
2	0063	145	35	50	3,0	0,2
3	0075	165	35	45	3,0	0,2
4	0090	170	35	50	3,0	0,2
5	0110	190	40	45	3,0	0,3
6	0125	220	45	55	3,0	0,3
7	0140	230	40	45	3,0	0,3
8	0160	260	50	45	3,0	0,3
9	0180	280	50	50	3,0	0,3
10	0200	310	55	50	3,0	0,4
11	0225	330	50	55	3,5	0,5
12	0250	360	55	60	3,5	0,7
13	0280	390	50	60	4,0	0,8
14	0315	425	50	65	5,0	1,5
15	0355	480	65	65	5,0	1,7
16	0400	520	60	60	6,0	2,6
17	0450	580	70	60	6,0	3,4
18	0500	620	65	55	6,0	4,9
19	0600	-	-	-	-	-
20	0630	760	70	60	10,0	8,6

PE

#	d	L	L1	L2	s	kg
1	0050	135	35	50	3,0	0,1
2	0063	145	35	50	3,0	0,2
3	0075	165	35	45	3,0	0,2
4	0090	170	35	50	3,0	0,2
5	0110	190	40	45	3,0	0,3
6	0125	220	45	55	3,0	0,3
7	0140	230	40	45	3,0	0,3
8	0160	260	50	45	3,0	0,3
9	0180	280	50	50	3,0	0,3
10	0200	310	55	50	3,0	0,4
11	0225	330	50	55	3,5	0,5
12	0250	360	55	60	3,5	0,7
13	0280	390	50	60	4,0	0,8
14	0315	425	50	65	5,0	1,5
15	0355	480	65	65	5,0	1,7
16	0400	520	60	60	6,0	2,6
17	0450	580	70	60	6,0	3,4
18	0500	620	65	55	6,0	4,9
19	0600	-	-	-	-	-
20	0630	760	70	60	10,0	8,6

PPS-EL

#	d	L	L1	L2	s	kg
1	0050	135	35	50	3,0	0,1
2	0063	145	35	50	3,0	0,2
3	0075	165	35	45	3,0	0,2
4	0090	170	35	50	3,0	0,2
5	0110	190	40	45	3,0	0,3
6	0125	220	45	55	3,0	0,3
7	0140	230	40	45	3,0	0,3
8	0160	260	50	45	3,0	0,3
9	0180	280	50	50	3,0	0,3
10	0200	310	55	50	3,0	0,4
11	0225	330	50	55	3,5	0,5
12	0250	360	55	60	3,5	0,7
13	0280	390	50	60	4,0	0,8
14	0315	425	50	65	5,0	1,5
15	0355	480	65	65	5,0	1,7
16	0400	520	60	60	6,0	2,6
17	0450	580	70	60	6,0	3,4
18	0500	620	65	55	6,0	4,9
19	0600	-	-	-	-	-
20	0630	760	70	60	10,0	8,6

PVDF

#	d	L	L1	L2	s	kg
1	0050	135	35	50	3,0	0,1
2	0063	145	35	50	3,0	0,2
3	0075	165	35	45	3,0	0,2
4	0090	170	35	50	3,0	0,2
5	0110	190	40	45	3,0	0,3
6	0125	220	45	55	3,0	0,3
7	0140	230	40	45	3,0	0,3
8	0160	260	50	45	3,0	0,3
9	0180	280	50	50	3,0	0,3
10	0200	310	55	50	3,0	0,4
11	0225	330	50	55	3,5	0,5
12	0250	360	55	60	3,5	0,7
13	0280	390	50	60	4,0	0,8
14	0315	425	50	65	5,0	1,5
15	0355	480	65	65	5,0	1,7
16	0400	520	60	60	6,0	2,6
17	0450	580	70	60	6,0	3,4
18	0500	620	65	55	6,0	4,9
19	0600	-	-	-	-	-
20	0630	760	70	60	10,0	8,6

PVC-UV

#	d	L	L1	L2	s	kg
1	0050	135	35	50	2,5	0,1
2	0063	145	35	50	2,5	0,1
3	0075	165	35	45	2,5	0,1
4	0090	170	35	50	2,5	0,1
5	0110	190	40	45	3,0	0,2
6	0125	220	45	55	2,5	0,2
7	0140	230	40	45	2,5	0,2
8	0160	260	50	45	2,5	0,2
9	0180	280	50	50	2,5	0,3
10	0200	310	55	50	2,5	0,4
11	0225	330	50	55	2,5	0,5
12	0250	360	55	60	3,0	0,6
13	0280	390	50	60	2,9	0,8
14	0315	425	50	65	4,0	1,3
15	0355	480	65	65	4,0	1,6
16	0400	520	60	60	6,0	2,4
17	0450	580	70	60	4,0	3,0
18	0500	620	65	55	4,7	4,4
19	0600	730	70	60	6,0	6,2
20	0630	-	-	-	-	-

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz