



PVDF kulový ventil, 3-cestný, BSP závitový vstup, se šroubením, s převlečnými maticemi a o-kroužky, bez vložných dílů

Popis

L vrtání jako standard. Vrtání T nebo dvojité L vrtání na vyžádání (nahradte v kódu produktu - L nebo T)

Například koule s dvojitým L vrtáním: 2003L05AAAE

FPM

| # | d (mm) | DN (mm) | DN (inch) | L2 (mm) | H (mm) | PN |
|---|-----------|------------|--------------|------------|-----------|----|
| 1 | 20 | 15 | 1/2" | 88 | 75 | 10 |
| 2 | 25 | 20 | 3/4" | 88 | 75 | 10 |
| 3 | 32 | 25 | 1" | 79 | 78 | 10 |
| 4 | 40 | 32 | 1"1/4 | 86.5 | 83 | 10 |
| 5 | 50 | 40 | 1"1/2 | 98 | 89 | 10 |
| 6 | 63 | 50 | 2" | 105 | 95 | 10 |

Technické údaje o produktech nejsou závazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Přeloženo z originálu výrobce.

Farprosys, s.r.o.
email: info@farprosys.com
tel. +420 728 757 770
www.atexventilatory.cz